



李春 分项报价表



项目编号：惠公易省云采龙门【2024】029号

项目名称：南昆山城镇入口老旧小区改造项目（重要材料）采购

包号：1

投标人名称：深圳市天行建材料科技有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	定制镇标立体造型	1. 开模定制(7860mm*9000mm) 2. 框架规格: 1.5mm厚201镜面不锈钢, 200*200*8mm, 镀锌方钢, 100*100*4mm, 镀锌方钢, 80*80*5mm, 镀锌钢管, 50*50*3mm, 镀锌方钢, 3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.5mm厚201不锈钢板、不锈钢渐变雕刻穿孔板, 机喷防锈红丹防锈漆一遍, 金属调和漆一遍, 喷氟碳漆两遍, 电泳渐变漆三遍; 4. 其他: 含4.8W投光灯、RGBW软膜灯、RGBW线条灯 5. 包含基础、运输、安装费用。	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	951,090	1 (项)	951,090.00
1-1	2	亚克力发光标识	1. 名称: 定制亚克力发光标识 2. 字体高度: 1米(200mm厚) 3. 材质: 侧面: 5mm厚不锈钢包边, 正面白色5mm厚亚克力板, 内置LED灯(每平方米200株) 4. 安装方式: 80*60*5mm镀锌钢管固定 5. 包含运输、安装费用。	泉语照明	否	山东省济南市	山东泉语照明装饰工程有限公司	3,191.74	10 (套)	31,917.40
1-1	3	定制喷色造型装饰铝单板	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30mm*50mm*3mm热镀锌钢管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌钢管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌钢管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。 2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制2.5mm造型铝单板(阳极氧化); 金属调和漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷防锈红丹防锈漆一遍, 依据方案效果面多次折压、冲压、激光雕刻、焊接等工艺制作不同造型, 依据效果颜色及文化元素彩砂转印喷漆一遍。 3. 辅材种类、规格: 侧面20mm折边背部加强筋支撑, 加强筋螺栓固定; 铝合金角码@300、12JDM12X100mm不锈钢螺栓组, 10#热镀锌槽钢连接件, 硅酮耐候密封胶。 4. 拆除及运输: 原外端堵料, 2cm抹灰面拆除, 垃圾外运及处理, 运输	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,306	4300 (m ²)	5,615,800.00



李春

			1.5公里以内。5. 脚手架及大型机械。2.8m大型曲臂车。6. 其他: 含制作安装等一切费用。7. 计量方式: 以展开面积计算							
1-1	4	定制造型穿孔装饰铝板	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30mm*50mm*3mm热镀锌钢管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌钢管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌钢管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。▲2. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5mm铝单板(阳极氧化)。依据效果元素冲孔不同孔径, 并通过折边、拉弯及雕刻等工艺制作定制造型。金属调漆一遍, 氟碳漆三遍, 机喷醇酸红丹防锈漆一遍, 依据效果颜色及文化元素彩印喷漆一遍。3. 辅材种类、规格: 侧面2.0mm折边背部加强筋支撑, 加强筋螺栓固定; 铝合金角码300、12JDM12X100mm不锈钢螺栓组, 10#热镀锌槽钢连接件。4. 拆除及运输: 原外墙块料、2cm抹灰面拆除, 垃圾外运及处理, 运距1.5公里以内。5. 脚手架及大型机械。2.8m大型曲臂车。6. 其他: 含制作安装等一切费用。7. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,327.46	1500 (m²)	1,991,190.00
1-1	5	定制造型铝格栅	1. 名称: 定制外窗铝格栅造型。▲2. 规格: 2.5mm厚氟碳铝格栅(阳极氧化), 金属调漆一遍, 氟碳漆三遍, 机喷醇酸红丹防锈漆一遍, 依据方案效果通过折边、焊接等工艺制作定制造型, 彩印喷漆一遍。间距50mm/根。3. 做法: 30mm*50mm*3mm热镀锌钢管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌钢管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌钢管龙骨, 表面金属调漆一遍, 氟碳漆三遍。采用30mm*30mm铝角码, 12JDM12X100mm不锈钢螺栓组连接。4. 脚手架: 2.8m大型曲臂车。5. 其他: 含制作安装等一切费用。6. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,241.35	370 (m²)	459,299.50
1-1	6	定制空调罩	1. 规格: 定制造型电表箱。2. 5mm铝单板(阳极氧化), 金属调漆一遍, 氟碳漆三遍, 机喷醇酸红丹防锈漆一遍, 依据方案效果通过多次折边、冲孔、激光雕刻等工艺制作不同造型, 彩印喷漆一遍。2. 做法: 30mm*30mm铝角码连接, 12JDM12X100mm不锈钢螺栓组, 30mm*50mm*3mm热镀锌钢管、锁具等。3. 其他: 含制作安装等一切费用。4. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	996.74	210 (m²)	209,315.40
1-1	7	定制喷色造型牌匾	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30mm*50mm*3mm热镀锌钢管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。▲2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制2.5mm造型铝	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	985	450 (m²)	443,250.00



李春

			单板(阳极氧化)、金属调漆、氟碳漆三遍、机喷防锈红丹防锈漆三遍、依据方案效果通过多次折边、焊接、激光雕刻等工艺制作不同造型,根据商户需求色彩彩砂喷漆一遍。3. 压条材料种类、规格: 30 X 30 铝角码连接、12 JDM 12 X 100 mm 不锈钢螺栓组。4. 拆除及运输: 原外墙块料、2 cm 抹灰面拆除, 垃圾外运及处理, 运距 5 公里以内。5. 脚手架及大型机械: 综合钢脚手架搭拆, 高度(12.5 m 以内), 2.8 m 大型曲臂车。6. 其他: 含制作安装等一切费用。7. 计量方式: 以展开面积计算。						
1-1	8	定制竹节造型铝格栅	1. 名称: 定制竹节造型铝格栅。2. 规格: 2.5 mm 铝单板(阳极氧化)折弯焊接周管, 通过中压制作竹节造型, 金属调漆一遍, 氟碳漆三遍, 机喷防锈红丹防锈漆三遍, 根据效果颜色及文化元素彩砂转印喷漆一遍, 间距 5.0 mm/根。3. 做法: 3.0 mm * 5.0 mm * 3 mm 热镀锌方管龙骨、4.0 mm * 4.0 mm * 3 mm 热镀锌方管龙骨、4.0 mm * 8.0 mm * 3 mm 热镀锌方管龙骨, 表面金属调漆一遍, 氟碳漆三遍; 采用 3.0 mm * 3.0 mm 铝角码, 12 JDM 12 X 100 mm 不锈钢螺栓组连接。4. 脚手架: 2.8 m 大型曲臂车。5. 其他: 含制作安装等一切费用。6. 计量方式: 以展开面积计算。	智霸建筑	否	广东省佛山市	1,318.06	2300 (m ²)	3,031,538.00
1-1	9	定制防盗窗	1. 名称: 定制隐形防盗窗。2. 材质: 50 mm * 50 mm * 2.5 mm 厚铝合金轨道, 3 mm 直径 3.04 不锈钢钢丝绳, 间距 5.0 mm, 不锈钢十字扣。3. 金属调漆一遍, 氟碳漆三遍, 机喷防锈红丹防锈漆三遍, 彩砂喷漆一遍, 1.2 # 螺栓组。4. 其他: 含制作安装等一切费用。5. 计量方式: 以投影面积计算。	智霸建筑	否	广东省佛山市	431.61	545 (m ²)	235,227.45
1-1	10	定制亚克力发光字	1. 名称: 定制亚克力发光字。2. 做法: 侧面 6.0 mm 宽不锈钢包边, 厚度 0.9 mm, 面板 3 mm 亚克力, 底板 5 mm PVC 板。3. 光源: 内置 ED12 v 发光灯珠, 180 个灯珠/平, 配套管线及开关电源。4. 其他: 含制作安装等一切费用。5. 计量方式: 以最大边长度计算。	泉语照明	否	山东省济南市	1,107.12	430 (m ²)	476,061.60
1-1	11	定制亚克力灯箱	1. 名称: 定制灯箱。2. 做法: 侧面 1.0 mm 宽不锈钢包边, 厚度 1 mm, 面板 3 mm 亚克力, 底板 5 mm PVC 板, 整体高温静电喷粉处理, 依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍。3. 光源: 内置 ED12 v 发光灯珠, 180 个灯珠/平, 配套管线及开关电源。4. 其他: 含制作安装等一切费用。5. 计量方式: 以最大边面积计算。	泉语照明	否	山东省济南市	880.92	60 (m ²)	52,855.20
			1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30 mm * 50						佛山市亿美佳玻璃科技有限



李春

1-1	12	定制烤漆钢化玻璃	m*3mm热镀锌钢管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。2. 面层材料品种、规格、颜色:定制6mm造型钢化彩釉玻璃,背面UV图案喷涂;冲穿线孔,烘干钢化;3. 压条材料种类、规格:压条材料种类、规格:铝合金角码300、12、JD M12X100mm不锈钢螺栓组;4. 钉隔离层,基层铺钉:5mm玻璃棉毡隔离层;9mm厚胶合板基层;5. 其他:含制作安装等一切费用;6. 计量方式:以投影面积计算	钇美佳	否	广东省佛山市	公司	145.02	35 (m²)	5,075.70
1-1	13	定制铝艺拼花防护栏杆	1. 名称:定制铝艺拼花护栏;2. 规格:2.5mm厚40mm*40mm铝方管,高度75mm左右,间隙<100mm。内部采用2.5mm厚10mm*10mm铝方管通过折弯、焊接组合制作效果元素;金属调漆一遍,喷氟碳漆三遍,机喷防锈红丹防锈漆一遍,以方案效果彩釉喷涂一遍;3. 其他:含制作安装等一切费用;4. 计量方式:以展开面积计算	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	717.09	55 (m²)	39,439.95
1-1	14	遮光LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 型号:12W,10*45 3. 色温:4000K 4. 规格:100mm 5. 防护等级:IP66 6. 材质:灯体及遮光板采用加强型6063铝合金,一体式散热结构,压铸铝端盖,表面户外等级静电喷涂,耐腐蚀性强,光滑表面自洁,颜色根据建筑物效果定制,可旋转支架,结构可靠。304不锈钢紧固件,底部线槽,可暗藏线路。隔离式进线结构,有效防止线缆进水问题。防水实心公母接插,金属紧固件,防水性能达IP66;芯片(根据环境、温度、湿度);IC根据灯具亮灯时间;玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效;7、安装形式:墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	165.66	770 (套)	127,558.20
1-1	15	遮光LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 型号:12W,10*45 3. 色温:4000K 4. 规格:500mm 5. 防护等级:IP66 6. 材质:灯体及遮光板采用加强型6063铝合金,一体式散热结构,压铸铝端盖,表面户外等级静电喷涂,耐腐蚀性强,光滑表面自洁,颜色根据建筑物效果定制,可旋转支架,结构可靠。304不锈钢紧固件,底部线槽,可暗藏线路。隔离式进线结构,有效防止线缆进水问题。防水实心公母接插,金属紧固件,防水性能达IP66;芯片(根据环境、温度、湿度);IC根据灯具亮灯时间;玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效;7、安装形式:墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	132.87	160 (套)	21,259.20
1-1	16	遮光LED洗墙灯	1. 名称:LED洗墙灯 2. 型号:12W,10*45 3. 色温:4000K 4. 规格:300mm 5. 防护等级:IP66 6. 材质:灯体及遮光板采用加强型6063铝合金,一体式散热结构。压铸	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	112.36	16 (套)	1,797.76



李春

			<p>铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。3.04 不锈钢紧固螺栓，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>							
1-1	17	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED 洗墙灯 ▲2. 型号: 18W, 10*45. 3. 色温: 3000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。3.04 不锈钢紧固螺栓，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	174.17	460 (套)	80, 118.20
1-1	18	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 18W, 10*45. 3. 色温: 3000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。3.04 不锈钢紧固螺栓，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	140.58	20 (套)	2, 811.60
1-1	19	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 18W, 10*45. 3. 色温: 3000K 4. 规格: 300mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。3.04 不锈钢紧固螺栓，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	117.24	13 (套)	1, 524.12
			<p>1. 名称: LED 洗墙灯 ▲2. 型号: 18W, 10</p>				广东自由之光照明实业有限公司			



李春

1-1	20	遮光LED洗墙灯	* 45° 3. 色温: 4000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304 不锈钢紧固螺栓, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水气问题。防水头芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	公司	201.96	705 (套)	142,381.80
1-1	21	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 18W, 10*45° 3. 色温: 4000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304 不锈钢紧固螺栓, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水气问题。防水头芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	154.64	22 (套)	3,402.08
1-1	22	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 18W, 10*45° 3. 色温: 4000K 4. 规格: 300mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304 不锈钢紧固螺栓, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水气问题。防水头芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	131.27	40 (套)	5,250.80
1-1	23	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 ▲2. 型号: 24W, 10*45° 3. 色温: 5000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构牢靠。304 不锈钢紧固螺栓, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水气问题。防水头芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	257.4	358 (套)	92,149.20



李春

			湿度)；IC根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装							
1-1	24	遮光LED洗墙灯	1. 名称：LED洗墙灯 2. 型号：24W, 10*45 3. 色温：5000K 4. 规格：500mm 5. 防护等级：IP66 6. 材质：灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304不锈钢紧固螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片(根据环境、温度、湿度)；IC根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	216.81	45 (套)	9,756.45
1-1	25	遮光LED洗墙灯	1. 名称：LED洗墙灯 2. 型号：24W, 10*45 3. 色温：4000K 4. 规格：1000mm 5. 防护等级：IP66 6. 材质：灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304不锈钢紧固螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片(根据环境、温度、湿度)；IC根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	244.53	1990 (套)	486,614.70
1-1	26	遮光LED洗墙灯	1. 名称：LED洗墙灯 2. 型号：24W, 10*45 3. 色温：4000K 4. 规格：500mm 5. 防护等级：IP66 6. 材质：灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304不锈钢紧固螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片(根据环境、温度、湿度)；IC根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	200.51	167 (套)	33,485.17
1-1	27	遮光LED洗墙灯	1. 名称：LED洗墙灯 2. 型号：24W, 10*45 3. 色温：4000K 4. 规格：300mm 5. 防护等级：IP66 6. 材质：灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304不锈钢紧固	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	158.94	120 (套)	19,072.80



李春

			螺丝，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水气问题。防水实心螺母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装							
1-1	28	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 24W, 10*45 3. 色温: 3000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304 不锈钢紧固件。底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水气问题。防水实心螺母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	232.3	395 (套)	91,758.50
1-1	29	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 36W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构。压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304 不锈钢紧固件。底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水气问题。防水实心螺母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	326.25	28 (套)	9,135.00
1-1	30	LED壁装投光灯	1. 名称: LED 壁装投光灯 2. 型号: 9W 15 3. 色温: 3000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体，独特防水散热结构设计，隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制。5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效，抗冲击耐摩擦。6、安装形式：墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	176.55	78 (套)	13,770.90
1-1	31	LED壁装投光灯	1. 名称: LED 壁装投光灯 2. 型号: 36W 15 3. 色温: 4000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体，独特防水散热结构设计，隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制。5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效，抗冲击耐摩擦。6、安装形式：墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	574.2	23 (套)	13,206.60



1-1	32	LED壁装投光灯	1. 名称: LED壁装投光灯。 2. 型号: 54W-60。 3. 色温: 5000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5M高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐摩擦。 6. 安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	681.12	32 (套)	21,795.84
1-1	33	LED瓦楞灯	1. 名称: LED瓦楞灯。 2. 型号: 3W-10。 3. 色温: 3000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5M高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐摩擦。 6. 安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	87.12	2085 (套)	181,645.20
1-1	34	LED瓦楞灯	1. 名称: LED瓦楞灯。 2. 型号: 6W-10。 3. 色温: 3000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5M高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐摩擦。 6. 安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	113.26	500 (套)	56,630.00
1-1	35	LED点光源	1. 名称: LED点光源 2. 型号: 1.8W-3 3. 色温: RGBW(5000) 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制。 6. 安装方式: 墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	75.24	5300 (套)	398,772.00
1-1	36	LED庭院灯	1. 名称: 定制庭院灯 2. 光源: AC220V, 3000K, 40W 3. 高度: 3.5m 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5M高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐摩擦。 6. 含灯杆、混凝土基础及预埋件。	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	160.54	10 (套)	1,605.40
1-1	37	LED草坪灯	1. 名称: 定制草坪灯 2. 光源: AC220V, 3000K, 15W 3. 高度: 0.7m 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂,	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	643.5	15 (套)	9,652.50



李春

			耐腐蚀性强,光滑表面自洁,颜色根据建筑物效果定制,5M高强度钢化透明玻璃进行折射光效,抗冲击耐磨擦;6、含灯杆接地、混凝土基础及预埋件。									
1-1	38	LED射树灯	1.名称:LED射树灯。 2.型号:24W 25 3.色温:3000K 4.防护等级:IP66 5.其他:灯具采用一体化压铸工艺成型灯体,独特防水散热结构设计,隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂,耐腐蚀性强,光滑表面自洁,颜色根据建筑物效果定制,5M高强度钢化透明玻璃进行折射光效,抗冲击耐磨擦;6、安装形式:墙壁安装	自由之光	否	广东省江门市	广东自由之光照明实业有限公司	643.5	15 (套)			9,652.50
1-1	39	LED主控器	1.名称:LED主控器 2.控制方式:标称MX512 3.防护等级≥IP65	裕铭信息	否	广东省深圳市	深圳市裕铭信息技术有限公司	2,919.12	17 (台)			49,625.04
1-1	40	LED分控器	1.名称:LED分控器 2.控制方式:8路输出 标称MX512 3.防护等级≥IP65	裕铭信息	否	广东省深圳市	深圳市裕铭信息技术有限公司	875.69	37 (台)			32,400.53
1-1	41	LED开关电源	1.名称:定制开关电源 2.规格:400W,AC 220V/DC12V,室外防雨型; 3.其他:制作安装等一切费用;	杰通	否	江苏省常州市	常州市杰通电源有限公司	260.93	77 (个)			20,091.61
1-1	42	LED开关电源	1.名称:定制开关电源 2.规格:400W,AC 220V/DC24V,室外防雨型; 3.其他:制作安装等一切费用;	杰通	否	江苏省常州市	常州市杰通电源有限公司	404.23	297 (个)			120,056.31
1-1	43	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.规格:800mm*600mm*250mm,9回路,63A 3.材质:304不锈钢箱体 4.其他:含浪涌保护器、交流接触器、空气开关、漏电保护器、断路器配置 5.含制作安装等一切费用	康瑞达	否	山东省济南市	山东康瑞达电气设备有限公司	4369.4	17 (台)			74,279.80
1-1	44	室内开关箱	1.名称:定制室内开关箱 2.规格:内含C20/PVIG130ma漏保一套 3.其他:含制作安装等一切费用;	康瑞达	否	山东省济南市	山东康瑞达电气设备有限公司	150.02	62 (台)			9,301.24
1-1	45	远程控制箱	1.名称:定制远程控制箱 2.箱体代号:450mm*300mm*150mm,不锈钢喷塑与外墙同色系 3.端子板外部接线材质、规格:含端子板接线 4.定制LED主控器,标准MX512	康瑞达	否	山东省济南市	山东康瑞达电气设备有限公司	1,301.75	17 (台)			22,129.75
1-1	46	防水控制箱	1.名称:定制防水控制箱 2.箱体代号:600mm*500mm*150mm,不锈钢喷塑与外墙同色系 3.端子板外部接线材质、规格:含端子板接线 4.安装方式:壁挂安装	康瑞达	否	山东省济南市	山东康瑞达电气设备有限公司	903.62	54 (台)			48,795.48
1-1	47	定制LED显示屏文化墙立柱造型	1.开模定制(34680mm*7620mm)▲ 2.框架规格:200*200*8mm镀锌方钢,100*100*4mm镀锌方钢,80*80*5mm镀锌钢管,50*50*3mm镀锌方钢 3.面层材料品种、规格、颜色:450mm*300mm异形仿木烤漆铝梁,300mm*220mm仿木烤	GCL	否	广东省深圳市	深圳市耕创电子有限公司	1,841,730	1 (项)			1,841,730.00



李春

			漆钢柱, 40mm*120mm 仿木烤漆格栅, 4、其他: 含LED洗墙灯、LED线条灯、LED定制格栅屏。 5、包含基础、运输、安装费用。							
1-1	48	定制党建宣传文化立体造型	1. 材质: 定制党建文化立体造型 2. 工艺规格: 3mm厚镀锌钢板, 201不锈钢板, 10#热镀锌槽钢、2JDM12X100mm不锈钢螺栓组, 100mm*100mm*4mm镀锌方管; 制作地笼、模板、浇灌混凝土; 表面处理: 擦拭曲弓, 打磨、除锈、喷涂H06-2环氧脂底漆、填刮腻子、打磨、喷涂二道底漆、打磨、喷涂面漆(B.S.04-49内檐聚氨酯磁漆) 两道 3. 尺寸: 12780mm*3650mm*2580mm 4. 包含运输、安装等费用	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	92,142	1 (项)	92,142.00
1-1	49	定制公园休憩立体造型	1. 材质: 定制公园休憩立体造型 2. 工艺规格: 200*200*8mm镀锌方钢, 100*100*4mm镀锌方钢, 80*80*5mm镀锌方钢, 50*50*3mm镀锌方钢, 3mm厚镀锌钢板, 201不锈钢板, 10#热镀锌槽钢、2JDM12X100mm不锈钢螺栓组, 100mm*100mm*4mm镀锌方管; 4.50mm*300mm异形仿木烤漆钢梁, 300mm*220mm仿木烤漆钢柱, 40mm*120mm 仿木烤漆格栅, 制作地笼、模板、浇灌混凝土; 表面处理: 擦拭曲弓, 打磨、除锈、喷涂H06-2环氧脂底漆、填刮腻子、打磨、喷涂二道底漆、打磨、喷涂面漆(B.S.04-49内檐聚氨酯磁漆) 两道 3. 尺寸: 12780mm*3650mm*2580mm 4. 包含运输、安装等费用	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	543,235	1 (项)	543,235.00
1-1	50	定制道闸岗亭	定制采购, 包含运输、安装等费用	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	54,850	1 (套)	54,850.00
1-1	51	定制环保运动设施	1. 尺寸: 长*宽*高=0.8m*0.5m*1.1m 2. 主材: 10*5mm镀锌圆钢, 50*50*4mm镀锌钢管, 黄色和蓝色氟碳漆 3. 表面处理: 初喷防锈红丹防锈漆一遍金属调和漆一遍, 黄色和蓝色氟碳漆两遍, 喷绘定制文化logo 4. 其他: 含预埋件、基础安装等	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	6,444	4 (套)	25,776.00
1-1	52	定制指示标牌	1. 材质: 定制指示标牌 2. 工艺规格: 3mm厚镀锌钢板, 201不锈钢板、2JDM12*100mm不锈钢螺栓组, Φ80不锈钢圆管; 制作地笼、模板、浇灌混凝土; 表面处理: 擦拭曲弓, 打磨、除锈、喷涂H06-2环氧脂底漆、填刮腻子、打磨、喷涂二道底漆、打磨、喷涂面漆两道 3. 尺寸: 2740mm*1196mm*110mm 4. 包含运输、安装等费用	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	2,194.35	3 (套)	6,583.05
			1. 名称: 定制垃圾箱 2				佛山市智霸建			



李春

1-1	53	定制垃圾桶	规格: 0.8m*1m*0.4m 3. 材质: 3mm厚不锈钢 4. 表面处理: 机喷油漆一遍, 氟碳漆两遍, 喷涂定制文化LOGO 5. 其他: 含预埋件、基础安装等	智霸建筑	否	广东省佛山市	建筑装饰材料有限公司	1,418.16	7 (套)	9,927.12
1-1	54	定制花箱、花钵	1. 定制花箱: 镀锌板 2mm厚 附加加强筋 (花钵陶瓷、玻璃钢) 2. 花箱/钵外型尺寸: 规格60x30x30cm 3. 箱体材料品种: 2mm不锈钢板, 氟碳喷涂	智霸建筑	否	广东省佛山市	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,356.56	245 (个)	332,357.20

广东政府采购智慧云平台惠公易省云采龙【2024】029号第(1)采购包 2024-11-19 18:41:41

投标人盖章

日期: 2024年11月19日



深圳市天行建筑材料科技有限公司 2024-11-19 18:41:41