



# 李春 分项报价表



项目编号: 惠公易谷云采龙门【2024】030号

项目名称: 南昆山城镇新城路老旧小区改造项目(重要材料)采购

包号: 1

投标人名称: 深圳市天行建材料科技有限公司

价款形式: 总价

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	亚克力发光标识	1. 名称: 定制亚克力发光标识 2. 字体高度: 1米(200mm厚) 3. 材质: 侧面: 5mm厚不锈钢包边, 正面白色5mm厚亚克力板, 内置LED灯(每平米0.00株) 4. 安装方式: 80*60*5mm镀锌钢管固定 5. 包含运输、安装费用	泉语照明	否	山东济南	山东泉语照明装饰工程有限公司	3,191.74	18(套)	57,451.32
1-1	2	定制喷色造型装饰铝单板	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30mm*50mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。 2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制2.5mm造型铝单板(阳极氧化), 金属调和漆一遍, 氟碳漆三遍, 机械抛光, 红丹防锈漆一遍, 依据方案效果通过多次打磨、冲压、激光雕刻、焊接等工艺制作不同造型, 依据效果颜色及文化元素定制冲孔喷漆一遍。 3. 辅材种类、规格: 侧面2.0mm折边背部加强筋支撑, 加强筋螺栓固定; 铝合金角码@300、12JD M12 X 100mm不锈钢螺栓组, 10#热镀锌槽钢连接件, 硅酮耐候密封胶。 4. 拆除及运输: 原外墙块料, 2cm抹灰面拆除, 垃圾外运及处理, 运距15公里以内。 5. 脚手架及大型机械: 2.8m大型曲臂车。 6. 其他: 含制作安装等一切费用。 7. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东佛山	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,197.63	3540(m²)	4,239,610.20
1-1	3	定制造型穿孔装饰铝单板	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30mm*50mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌钢管方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2.5mm铝单板(阳极氧化)、依据效果元素定制不同孔径, 并通过折边、折弯及雕刻焊接等工艺制作定制造型	智霸建筑	否	广东佛山	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,307.85	1903(m²)	2,488,838.55



			金属调漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷醇酸红丹防锈漆一遍, 依据方案效果通过多次折边、冲孔、激光雕刻等工艺制作不同造型, 彩色喷漆一遍。							
1-1	4	定制造型铝格栅	1. 名称: 定制外端铝格栅造型 ▲规格: 2.5mm厚氟碳铝格栅(阳极氧化), 金属调漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷醇酸红丹防锈漆一遍, 依据方案效果通过多次折边、冲孔、激光雕刻等工艺制作不同造型, 彩色喷漆一遍。做法: 30mm*50mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌方管龙骨, 表面金属调漆一遍, 氟碳喷涂三遍。采用30mm*30mm铝角码, 12JDM12X100mm不锈钢螺栓组连接。4. 脚手架: 2.8m大型曲臂车 5. 其他: 含制作安装等一切费用。6. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东佛山	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,241.35	1814 (m <sup>2</sup> )	2,251,808.90
1-1	5	定制空调罩	1. 规格: 定制造型电表箱; 2.5mm铝单板(阳极氧化), 金属调漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷醇酸红丹防锈漆一遍, 依据方案效果通过多次折边、冲孔、激光雕刻等工艺制作不同造型, 彩色喷漆一遍。做法: 30mm*30mm铝角码连接, 12JDM12X100mm不锈钢螺栓组, 30mm*50mm*3mm热镀锌方管、锁具等。3. 其他: 含制作安装等一切费用。4. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东佛山	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	996.74	231 (m <sup>2</sup> )	230,246.94
1-1	6	定制喷色造型牌匾	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30mm*50mm*3mm热镀锌方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢。▲2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制2.5mm造型铝单板(阳极氧化), 金属调漆一遍, 喷氟碳漆三遍, 机喷醇酸红丹防锈漆一遍, 依据方案效果通过多次折边、冲孔、激光雕刻等工艺制作不同造型, 根据商户需求彩色喷漆一遍。3. 压条材料种类、规格: 30X30铝角码连接, 12JDM12X100mm不锈钢螺栓组, 硅酮耐候密封胶。4. 拆除及运输: 原外墙块料, 2cm抹灰面拆除, 垃圾外运及处理, 运距1.5公里以内 5. 脚手架及大型机械: 综合脚手架搭拆高度(12.5m以内), 2.8m大型曲臂车 6. 其他: 含制作安装等一切费用。7. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东佛山	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	985	563 (m <sup>2</sup> )	554,555.00



李春

1-1	7	定制竹节造型铝格栅	1. 名称: 定制竹节造型铝格栅; 2. 规格: 2.5mm厚铝板(阳极氧化), 折边折弯, 通过中压制作竹节造型, 金属调油漆一遍, 机喷氟碳漆三遍, 机喷氟碳漆一遍, 机喷氟碳漆一遍, 根据效果颜色及文化元素彩印喷漆一遍, 间距50mm/根, 依据方案效果通过拉弯工艺制作定制造型; 3. 做法: 30mm*50mm*3mm热镀锌钢方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌钢方管龙骨、40mm*80mm*3mm热镀锌钢方管龙骨, 表面金属调油漆一遍, 氟碳喷涂一遍; 采用30mm*30mm铝角码, 12JDM12X100mm不锈钢螺栓连接; 4. 脚手架: 2.8m大型曲臂车; 5. 其他: 含制作安装等一切费用; 6. 计量方式: 以展开面积计算	智霸建筑	否	广东佛山	1,318.06	1551 (m <sup>2</sup> )	2,044,311.06
1-1	8	定制防盗窗	1. 名称: 定制造型铝制防盗窗; 2. 材质: 20mm*20mm*2.5mm厚铝方管(阳极氧化), 金属调油漆一遍, 机喷氟碳漆三遍, 机喷氟碳漆一遍, 机喷氟碳漆一遍, 12#螺栓; 3. 其他: 含制作安装等一切费用; 4. 计量方式: 以投影面积计算	智霸建筑	否	广东佛山	431.61	710 (m <sup>2</sup> )	306,443.10
1-1	9	定制亚克力发光字	1. 名称: 定制亚克力发光字; 2. 做法: 侧面60mm宽不锈钢包边, 厚度0.9mm, 面板3mm亚克力, 底板5mmPVC板; 3. 灯源: 内置LED12v发光灯珠, 180个灯珠/平, 配套管线及开关电源; 4. 其他: 含制作安装等一切费用; 5. 计量方式: 以最大边长度计算	泉语照明	否	山东济南	1,107.12	795 (m <sup>2</sup> )	880,160.40
1-1	10	定制亚克力灯箱	1. 名称: 定制灯箱; 2. 做法: 侧面100mm宽不锈钢包边, 厚度1mm, 面板3mm亚克力, 底板5mmPVC板, 整体高温静电喷粉处理, 依据商户需求色彩彩砂喷漆一遍; 3. 灯源: 内置LED12v发光灯珠, 180个灯珠/平, 配套管线及开关电源; 4. 其他: 含制作安装等一切费用; 5. 计量方式: 以最大边面积计算	泉语照明	否	山东济南	880.92	115 (m <sup>2</sup> )	101,305.80
1-1	11	定制烤漆钢化玻璃	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 30mm*50mm*3mm热镀锌钢方管龙骨、40mm*40mm*3mm热镀锌角钢; 2. 面层材料品种、规格、颜色: 定制6mm造型钢化彩釉玻璃, 背面UV图案喷涂, 冲穿线孔, 烘干钢化; 3. 压条材料种类、规格: 铝合金角码300、12JDM12X100mm不锈钢螺栓; 4. 钉隔离层, 基层铺贴: 5mm玻璃棉毡隔离层, 9mm厚胶合板基层; 5. 其他: 含制作安装等一切费用; 6. 计量方式: 以投影面积计算	钰美佳	否	广东佛山	145.02	15 (m <sup>2</sup> )	2,175.30
1-1	12	定制铝艺拼花防护栏杆	1. 名称: 定制铝艺拼花护栏; 2. 规格: 2.5mm厚40mm*40mm铝方管, 高度75mm左右, 间	智霸建筑	否	广东佛山	717.09	47 (m <sup>2</sup> )	33,703.23



			<p>隙&lt;100mm。内部采用2.5mm厚10mm*10mm铝方管通过折弯、焊接制作效果元素；金属漆一遍，喷氟碳漆三遍，机喷防锈漆一遍，以方案效果为准；其他：含制作安装等一切费用。4. 计量方式：以展开面积计算。</p>							
1-1	13	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED洗墙灯          ▲2. 型号: 18W, 10*45。 3. 色温: 3000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构可靠。3.04 不锈钢紧固件。底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装</p>	自由之光	否	广东江门		174.17	414 (套)	72, 106.38
1-1	14	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED洗墙灯          2. 型号: 18W, 10*45。 3. 色温: 3000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构可靠。3.04 不锈钢紧固件。底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装</p>	自由之光	否	广东江门		140.58	19 (套)	2, 671.02
1-1	15	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED洗墙灯          2. 型号: 18W, 10*45。 3. 色温: 3000K 4. 规格: 300mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构。压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构可靠。3.04 不锈钢紧固件。底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装</p>	自由之光	否	广东江门		117.24	215 (套)	25, 206.60
1-1	16	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED洗墙灯          ▲2. 型号: 18W, 10*45。 3. 色温: 4000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063</p>	自由之光	否	广东江门		201.96	180 (套)	36, 352.80




			<p>铝合金，一体式散热结构，压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304 不锈钢紧固螺栓，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>						
1-1	17	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 18W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构，压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304 不锈钢紧固螺栓，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>	自由之光	否	广东江门	154.64	11 (套)	1,701.04
1-1	18	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 18W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 300mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构，压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304 不锈钢紧固螺栓，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>	自由之光	否	广东江门	131.27	59 (套)	7,744.93
1-1	19	遮光LED洗墙灯	<p>1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 24W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金，一体式散热结构，压铸铝端盖，表面户外等级静电喷涂，耐腐蚀性强，光滑表面自洁，颜色根据建筑物效果定制，可旋转支架，结构可靠。304 不锈钢紧固螺栓，底部线槽，可暗藏线路。隔离式进线结构，有效防止线缆进水问题。防水头芯公母接插，金属紧固件，防水性能达IP66；芯片（根据环境、温度、湿度）；IC 根据灯具亮灯时间；玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效；7、安装形式：墙壁安装</p>	自由之光	否	广东江门	244.53	1247 (套)	304,928.91
			1. 名称: LED 洗墙灯			广东自由之光			



李春

1-1	20	遮光LED洗墙灯	2. 型号: 24W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构, 压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构可靠。304 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水问题。防水实心公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门	照明实业有限公司	200.51	113 (套)	22,657.63
1-1	21	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 24W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 300mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构, 压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构可靠。304 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水问题。防水实心公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门	广东自由之光照明实业有限公司	158.94	465 (套)	73,907.10
1-1	22	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 24W, 10*45 3. 色温: 3000K 4. 规格: 100mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构, 压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构可靠。304 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水问题。防水实心公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门	广东自由之光照明实业有限公司	232.3	555 (套)	128,926.50
1-1	23	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 24W, 10*45 3. 色温: 3000K 4. 规格: 500mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构, 压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构可靠。304 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水问题。防水实心公母接插, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); IC 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门	广东自由之光照明实业有限公司	190.49	36 (套)	6,857.64



李春

			片(根据环境、温度、湿度); I C 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装							
1-1	24	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 24W, 10*45 3. 色温: 3000K 4. 规格: 300mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构, 压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构可靠。3.04 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水气问题。防水头芯, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); I C 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门		151	127 (套)	19,177.00
1-1	25	遮光LED洗墙灯	1. 名称: LED 洗墙灯 2. 型号: 36W, 10*45 3. 色温: 4000K 4. 规格: 1000mm 5. 防护等级: IP66 6. 材质: 灯体及遮光板采用加强型6063铝合金, 一体式散热结构, 压铸铝端盖, 表面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 可旋转支架, 结构可靠。3.04 不锈钢紧固螺丝, 底部线槽, 可暗藏线路。隔离式进线结构, 有效防止线缆进水气问题。防水头芯, 金属紧固件, 防水性能达IP66; 芯片(根据环境、温度、湿度); I C 根据灯具亮灯时间; 玻璃采用高清晰钢化玻璃进行折射光效; 7、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门		326.25	45 (套)	14,681.25
1-1	26	LED壁装投光灯	1. 名称: LED 壁装投光灯 2. 型号: 9W 15 3. 色温: 3000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐摩擦。6、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门		176.55	147 (套)	25,952.85
1-1	27	LED壁装投光灯	1. 名称: LED 壁装投光灯 2. 型号: 18W 15 3. 色温: 4000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐摩擦。6、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门		495	4 (套)	1,980.00
1-1	28	LED壁装投光灯	1. 名称: LED 壁装投光灯 2. 型号: 36W 15 3. 色温: 4000K 4. 防护等级: IP66	自由之光	否	广东江门		574.2	11 (套)	6,316.20



			6. 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5 M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐磨擦。6、安装形式: 墙壁安装							
1-1	29	LED壁装投光灯	1. 名称: LED 壁装投光灯 2. 型号: 72W 6000K 3. 色温: 4000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5 M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐磨擦。6、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门	广东自由之光照明实业有限公司	742.5	13 (套)	9,652.50
1-1	30	LED瓦楞灯	1. 名称: LED 瓦楞灯 2. 型号: 3W 10 3. 色温: 3000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5 M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐磨擦。6、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门	广东自由之光照明实业有限公司	87.12	7626 (套)	664,377.12
1-1	31	LED瓦楞灯	1. 名称: LED 瓦楞灯 2. 型号: 6W 10 3. 色温: 3000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5 M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐磨擦。6、安装形式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门	广东自由之光照明实业有限公司	113.26	1193 (套)	135,119.18
1-1	32	LED点光源	1. 名称: LED 点光源 2. 型号: 1.8W 3 3. 色温: RGBW (5000) 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制。6. 安装方式: 墙壁安装	自由之光	否	广东江门	广东自由之光照明实业有限公司	75.24	5752 (套)	432,780.48
1-1	33	LED窗台灯	1. 名称: LED 窗台灯 2. 型号: 18W 3*120 3. 色温: 3000K 4. 防护等级: IP66 5. 其他: 灯具采用一体化压铸工艺成型灯体, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射通风散热。设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制, 5 M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐磨擦。6. 安装形式: 窗台安装	自由之光	否	广东江门	广东自由之光照明实业有限公司	425.7	36 (套)	15,325.20
			1. 名称: LED 筒灯 2	BAI						



李春

1-1	34	LED筒灯	1. 型号: 5W 24° 2. 色温: 3000K, A 3. 电压: 220V 4. 防护等级: IP65 5. 其他: 灯体采用一体化压铸工艺成型, 独特防水散热结构设计, 隐藏式片辐射风散热, 设计产生有效的散热对流。面户外等级静电喷涂, 耐腐蚀性强, 光滑表面自洁, 颜色根据建筑物效果定制。 5M 高强度钢化透明玻璃进行折射光效, 抗冲击耐磨擦;	FENBAI	否	广东东莞	东莞市百分百科技有限公司	369.27	150 (套)	55,390.50
1-1	35	LED主控器	1. 名称: LED 主控器 2. 控制方式: 标相 M X 5 1 2 3. 防护等级 ≥ I P 6 5	裕铭信息	否	广东深圳	深圳市裕铭信息技术有限公司	2,919.12	27 (台)	78,816.24
1-1	36	LED分控器	1. 名称: LED 分控器 2. 控制方式: 8 路输出 3. 防护等级 ≥ I P 6 5	裕铭信息	否	广东深圳	深圳市裕铭信息技术有限公司	875.69	91 (台)	79,687.79
1-1	37	LED开关电源	1. 名称: 定制开关电源 2. 规格: 400W, A C 220V / D C 12V, 室外防雨型。 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	杰通	否	江苏常州	常州市杰通电源有限公司	260.93	103 (个)	26,875.79
1-1	38	LED开关电源	1. 名称: 定制开关电源 2. 规格: 400W, A C 220V / D C 24V, 室外防雨型。 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	杰通	否	江苏常州	常州市杰通电源有限公司	404.23	597 (个)	241,325.31
1-1	39	配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 规格: 800mm*600mm*250mm, 9回路, 63A 3. 材质: 304 不锈钢箱体 4. 其他部件: 含浪涌保护器、交流接触器、空气开关、漏电保护器、断路器等配置 5. 含制作安装等一切费用	康瑞达	否	山东济南	山东康瑞达电气设备有限公司	4369.4	28 (台)	122,343.20
1-1	40	室内开关箱	1. 名称: 定制室内开关箱 2. 规格: 内含 C 20 / 2 P / v i g i 30 m a 漏保一套 3. 其他: 含制作安装等一切费用;	康瑞达	否	山东济南	山东康瑞达电气设备有限公司	150.02	82 (台)	12,301.64
1-1	41	远程控制箱	1. 名称: 定制远程控制箱 2. 箱体代号: 450mm*300mm*150mm, 不锈钢喷塑与外墙同色系 3. 端子板外部接线材质、规格: 含端子板接线 4. 定制 L E D 主控器, 标准 M X 5 1 2	康瑞达	否	山东济南	山东康瑞达电气设备有限公司	1,301.75	27 (台)	35,147.25
1-1	42	防水控制箱	1. 名称: 定制防水控制箱 2. 箱体代号: 600mm*500mm*150mm, 不锈钢喷塑与外墙同色系 3. 端子板外部接线材质、规格: 含端子板接线 4. 安装方式: 壁挂安装	康瑞达	否	山东济南	山东康瑞达电气设备有限公司	903.62	123 (台)	111,145.26
1-1	43	LED屏幕	▲1. 定制 L E D 屏幕: 像素间距 (m m ) 4 ; 像素密度 (点 / m m ) 6 2 5 0 0 ; 盲点率小于万分之 0 . 1 , 出厂时为 0 视频图像显示密度 ≥ 2 7 0 0 0 点 / 平方, 可视亮度 ≥ 4 5 0 0 N I T / m ², 视频画面表面刷新率 ≥ 1 9 2 0 H z ; 表面三维饰面占比 ≥ 4 5 % . 2. 显示单元箱体采用全户外防水防腐铝箱, 铝箱防护等级可达 I P 6 5 , 三维显示面板单元可实现前后维护, 单个显示面板前后防护等级可达 I P 6 7 . 3. L E D 三维显示装置关机状态时可呈现任意预置的高清图案 (非黑屏效果), 预	GCL	否	广东深圳	深圳市耕创电子有限公司	20,290.21	61.2 (m²)	1,241,760.85



李春

			置的高清图案采用双重防刮工艺，保证5年内不褪色。饰面采取真全纳米镀膜，内嵌增加防脱落复层工艺；表面采用全哑光工艺，可抑制太阳光的反射。4. LED三维饰面显示装置表面面板采用户外抗UV、耐酸碱、耐高温的聚碳酸酯高分子混合材料。5. LED三维饰面显示装置最佳可显角度水平/垂直≥120°，显示颜色≥12Bit，工作温度：-20℃~+40℃；6. 显示装置的核心驱动芯片采用低功耗的直流驱动，核心显示器件寿命≥10万小时；7. LED全彩三维饰面显示装置可与电脑/视频服务器同步显示，支持实现点对点实时控制，能显示各种计算机信息、图形、图像及二维动画并叠加文字；8. 三维饰面装置支持白天晚上自动混合使用，晚上使用不刺眼不眩光，要求在低亮度时不损失显示灰度效果。9. 含交换机、3台定制控制机柜、6台轴流风机。10. 包含运输、安装、调试等费用。							
1-1	44	定制指示标牌	1. 材质：定制指示标牌 2. 工艺规格：3mm厚镀锌钢板，201不锈钢板、2JDM12*100mm 3. 尺寸：2740mm*1196mm*110mm 4. 包含运输、安装等费用	智霸建筑	否	广东佛山	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	2,194.35	3 (套)	6,583.05
1-1	45	定制垃圾桶	1. 名称：定制垃圾桶 2. 规格：0.8m*1m*0.4m 3. 材质：3mm厚不锈钢 4. 表面处理：机喷静电红丹防锈漆一遍金属调和漆一遍，喷氟碳漆两遍，喷涂定制文化logo 5. 其他：含预埋件、基础安装等	智霸建筑	否	广东佛山	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,418.16	3 (套)	4,254.48
1-1	46	定制花箱、花钵	1. 定制花箱：镀锌板 1.2mm厚 附加加强筋（花钵陶土、玻璃钢） 2. 箱钵外型尺寸：规格60x30x30cm 3. 箱钵体材料品种：2mm不锈钢板，氟碳喷涂	智霸建筑	否	广东佛山	佛山市智霸建筑装饰材料有限公司	1,356.56	215 (个)	291,660.40

投标人盖章：

日期：2024年11月20日

